

HANGÖ · HANKO

4. STADSDELEN; STADSPLAN OCH STADSPLANEÄNDRING, SOM BERÖR PARK- OCH GATUOMRÅDEN.

GENOM STADSPLAN BILDAS KVARTER 4001-4004 SAMT ANGRÄNSANDE PARK-, PARKERINGS-, SPECIAL- OCH GATUOMRÅDEN.

4. KAUPUNGINOSA; ASEMAKAAVA JA ASEMakaavan MUUTOS, JOKA KOSKEE PUISTO- JA KATUALUEITA.

ASEMAKAAVALLA MUODOSTUVAT KORTTELIIT 4001-4004 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PUISTO-, PYSÄKÖINTI-, ERITYIS- JA KATUALUEET.

STADSPLANEÄNDRINGAR OCH -BESTÄMMELSER

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

1:2000

Linje 3 m utanför det planområde som fastställesen gäller 3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.

Kvarter-, kvartersdels- och områdesgräns. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Bestämmelsegräns. Eri kaavamäärysten alaisten alueenosien välinen raja.

Riktgivande tomtgräns. Ohjeellinen tontin raja.

Stadsdelsnummer. Käyppunginosan numero.

Kvartersnummer. Korttelin numero.

Tomtnummer. Tontin numero.

Namn på gata. Kadun nimi.

Beteckningen anger hur många procent av den på byggnadtytan tillåtna våningsytan som får användas för bostadslägenheter.

Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennusalalle sallitusta kerrosalasta saadaan käyttää asuinhuoneistoja varten.

Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därav.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Exploateringstal, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens yta.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Gata.

Katu.

Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Park.

Puisto.

Område för allmän parkering.

Yleinen pysäköintialue.

Område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning.

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja lastosten alue.

På T-kvartersområdena får på tomten uppföras en bostad för servicepersonal. Bostadens gårdsplan skall avskiljas från tomtens övriga delar med tillräckliga skyddsplanteringar.

Minimiantalet bilplatser 1 ap/100 m² våningsyta.

T-korttelialueilla saa tontille rakentaa yhden asuinhuoneiston huoltohenkilökuntaa varten. Asunnon piha-alueet on erottettava tontin muista osista riittävillä suojaististutuksilla.

Autopaijkojen vähimmäismäärä 1 ap/100 neliömetriä kerrosalaa.

Helsingfors 25.1.1982
Helsinki

SUUNNITTELUKESKUS OY · PLANKONSULT AB

Heikki Lehtonen

Heikki Lehtonen,
dipl.ins.

Grundkartan baserar sig på den av Oy Kunnallistekniikka
Ab åren 1965-68 uppgjorda baskartan och fyller
fordringarna i förordningen om planers baskartor (91/
60), intygar

Pohjakartta perustuu Oy Kunnallistekniikka Ab:n vuosina
1965-68 tekemään kartoitukseen ja täyttää kaavojen poh-
jakartoista annetun asetuksen (91/60) vaatimukset, todis-
tuu

Hangö 16.09.1981
Hanko

Jaakko Laiho stadsgeodet
kaupungingeodeetti

Härmed intygas, att stadsfullmäktiges beslut
den 29.9.1982 paragraf 117
avser denna karta.
Hangö, på stadskansliet den 17.12.1982

Leende
stadssekreterare

