



Hanko · Hangö

4. kaupunginosa; asemakaavan muutos, joka koskee korttelia 467 sekä katu-, puisto- ja puistokäytöstä ja liikennealueita.
4 stadsdelen; stadsplaneändring, som berör kvarter 467 samt gatuv- och parkområde.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit: 467, 4005 ja 4006 sekä katu-, puisto- ja puistokäytöstä ja liikennealueet.
Genom stadsplaneändring bildas kvarter 467, 4005 och 4006 samt gatuv- och park-, special- och trafikområden.

MERKINNÄT JA ASEMAKAAVAMÄRKINNÄT

- 3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.
Linje 3 m utanför det planområdet som fastställs i plan- eller stadsplanen.
- Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Kvarter-, kvartersdel- och områdegränser.
- Eri kaavamäärysten alustien rajat.
Bestämmelsegränser.
- Ohjeellinen tontin rajoitus.
Riktgivande tontsgränser.
- 4 Kaupunginosan numero.
Stadsdelnummer.
- 467 Korttelin numero.
Kvarternummer.
- MESTARINKATU Kadun nimi.
Namn på gata.
- II Roomalainen numero osoittaa rakennuksen, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Romersk siffra anger största tillåtna antal våningar i byggnader, byggnad eller del därev.
- e0,5 Tehokkuusluku eli kerrosluvun suhde tontin pinta-alaan.
Exploateringsgrad, dvs. förhållandet mellan våningsytan och tomtens yta.
- Rakennusala.
Byggnadsyta.
- Rakennuksen pisin osa harjassuuntaa osoittava viiva.
Linjen anger takkänns riktning på den längsta delen av byggnaden.
- Puin ja pensain istutettava alueen osa.
Del av område, som bör planteras med träd och buskar.
- Istutettava puurivi. Istutuksessa on käytettävä alueen vallitsevaa puulajia.
Trädrad som bör planteras. Vid plantering bör områdets naturliga trädarter användas.
- ○ ○ ○ Katu.
Gata.
- Ohjeellinen kevytliikenteen väylä.
Riktgivande led för lätttrafik.
- Vaara-alueen raja.
Gräns för faroområde.
- Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliikennettä.
Del av gatuumrådes gräns där utfart är förbjuden.

Asemakaavan muutos Stadsplaneändring

Pohjakaarta täydennetään kaavoitusluonnoksesta ja kaavojen pohjakaartoista 24.6.1982 annetun asetuksen (493/82) vaatimukset.
Beskriften fyller de funktioner som förordningen av den 24.6.1982 (493/82) ställer på planritningar och beskrifter.

Hangö den 17.10.1988
Hangö den 17.10.1988
Kaupungin geodeetti Stadsgeodet
Jaakko Laitio

Tämä asemakaavakirja on Hangön kaupungin kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukainen.
Stadsplanekartan överensstämmer med beslutet av den faktiska av stadsfullmäktige i Hangö stad

Kaupunginvaltuuston Stadsarkitektens

Liittyy Liudensan lääninhallituksen Difogis länsstyrelsen i Nyländs län tähän antamaan päätökseen No. KATI/54 utslag Nr av denna dag Nr KATI/54 Helsingissä 18.5.1989
Leimatta Stämpel: Alan Tarkastaja Heikki Kurki

- T-1 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.
Korttelin rajaa vastaan on rakennettava vähintään 2 m korkeaa aita silloin piha-alueen ja rajan välissä ois vähintään 10 m leveä puu- ja pensain istutettava alue. Aitaan saa tehdä läpinäkymättömiä portteja.
Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader.
Mot kvartersgränser bör byggas minst 2 m högt staket med mellan gårdplanen och gränsen inte mindre än 10 m brett område som planteras med träd och buskar. Staketet får förses med inka genomsläppliga portar.
- VP Puisto.
Park.
- ET Yleinen pysäköintialue, jolle saa rakentaa enintään 200 k-m² liiketiloja.
Område för allmän parkering, där affärsutrymmen med högst 200 m² våningsyta får uppföras.
- ET Yhdyskuntateknistä huolta palvelevan rakennuksen ja laitosten alue.
Område för byggnader och anläggningar för samhällsteknisk försörjning.

Alueella ei saa perustaa teollisuuslaitosta, jossa käytetään pohjavettä lämmön lämpäläisistä lähteistä.
På området får inte uppföras sådan industribyggnad, där man använder vatten som är farligt för grundvattnets kvalitet.
Kemiikalit ja muut pohjavessien kannalta haitalliset jätteet tulee varastoida tiivistä pohjassa ja katetuissa tiloissa, joista ne eivät onnettomustapauksissa pääse maahan.
Kemikalier och annan avfall som är skadliga för grundvattnet skall lagras i ett täckt utrymme med tät golvyta, varifrån dessa inte ska vid olyckshändelse kunna tränga ned i marken.

Alueella rakennettavat ajoneuvoliikenteen tarkoitettuihin liikenneväyliin ja pysäköintialueisiin on päälystettävä vettä läpäisemättömiä materiaaleilla. Sadevedet on näiltä alueilta johdettava ilmi-erottajaan, mikäli liikenne- ja sadevedet eivät ole erillään. Valtio-erottajasta sadevedet tulee johdattaa yleiseen viemäriin.
För fordons trafik ska de trafikleder och parkeringsområden som anläggas på området skall beläggas med vattentätt material. Sdgvatten från dessa områden skall avledas till oljovaskilljara, varifrån vattnet kan infiltreras i marken. Alternativt bör dagvattnet avledas till allmän avlopp.

Alueella on sijoitettava rakennuksen sisätiloisiin tai maan päälle suojaittaukseen, jonka tilavuus vastaa vähintään varastoitavan öljyn enimmäismäärää.
Oljietternerna skall placeras inne i byggnaden eller utenpå marken i ett skyddstråg. Trögarna skall motsvara den lagrade oljans maximalmängd.

Autojen väkijärjestys on 1 ep/100 k m².
Minimiantalet bilplatser är 1 hml/100 m² våningsyta

Helsinki 17.10.1988
Helsingfors den 17.10.1988

Yrjö Sahstedt
Kaupunginarkkitehti
Stadsarkitekt

Raimo Al-Kovero
Arkkitehti
Arkitekt

HANKO-HANGÖ		Näkökuvitus	1:2000
Asemakaavan muutos Stadsplaneändring k. 467, 4005, 4006		Valtuutus	
Suunnittelukeskus OY		Vahvistus	
KMS - 104-5636-916		Suunnittelun tekijä ja vastuullinen henkilö	
H. Lehänen			