

461

14

SANDÖVÄG.

x



B e t e c n i n g a r

Linje 3 m utanför det planeområde
fastställelsen avser

Gräns för kvarter och område

Instruktiv gräns för tomt

Kvartersnummer

Tomtnummer

Namn på gata

Överkorsning av beteckning anger att
beteckningen avlägsnats

M e r k i n t ö j ä

3 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva
viiva, jota vahvistaminen koskee

Korttelin ja alueen raja

Ohjeellinen tontin raja

Korttelin numero

Tontin numero

Kadun nimi

Risti merkinnän päällä osoittaa
merkinnän poistamista

S t a d s p l a n e b e s t ä m m e l s e r

A s e m a k a a v a m ä ä r ä y k s i ä

Kvartersområde för kombinerade industri- och lagerbyggnader
Yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue

På kvartersområde för kombinerade industri- och lagerbyggnader
bör byggnaderna placeras på minst 7 meters avstånd från gräns
mot granne eller park

Yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueel-
la on rakennukset sijoitettava vähintään 7 metrin päähän naapu-
rin tai puiston rajasta

På kvartersområde för kombinerade industri- och lagerbyggnader
får på tomt reserveras högst två bostäder för den för byggnader-
nas skötsel nödvändiga personalen

Yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueel-

Yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella saa tontille varata enintään kaksi asuntoa rakennusten hoidolle tarpeellista henkilökuntaa varten

Byggnadernas dominerande fasadfärg bör, med undantag av tillbyggnad till redan existerande byggnad, vara bruten vit

Rakennusten hallitsevan julkisivuväri on, lukuunottamatta jo olemassa olevan rakennuksen lisärakennusta, oltava murettu valkoinen

Omgärdning av tomt bör ske i enlighet med magistratens direktiv
Tontin aitaaminen on suoritettava maistraatin ohjeiden mukaisesti

Träd får fällas och markytans höjd ändras endast med magistratens tillåtelse

Puita saa kaataa ja maanpinnan korkeutta muuttaa vain maistraatin luvalla

Romersk siffra som anger största tillåtna egentliga våningsantal i byggnader, byggnad eller del därav

Roomalainen numero, joka osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun varsinaisen kerrosluvun

Tomtexploateringsstal, dvs, tomts våningsytas proportion till tomtarealen

Tonttitehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan

Hangö den 26 .7.1968

stadsgeodet Ralf V. Porko



II

e=0.5